

ワイヤー吊下げ軽量法面穿孔機

ARDS シリーズ

ARDS-100MS
ARDS-135M
ARDS-200ML

ガイドセルに足付けて
ワイヤーで吊り上げる、
簡易・軽量・ダイレクト操作！



ARDS-200MLの穿孔風景



パワーパックを搭載した別置き
操作台は、機械の発展性・可能性
に大きく貢献しています。



YD-200Mドリフター

油圧式ケーシングランプ付セン
トライザー&レンチは、単管・二重
管穿孔用パイプロッドに対応。



写真は ARDS-200ML

～お客様のニーズに合わせた製品創りをご提供いたします～

YD-100M (100kg 級)



- 独立した回転モーターを有した、フロントモーターパワーローテーションタイプ。
- 中規模掘削作業に効率的かつ経済的で、硬岩・軟岩どちらにも適しています。

YD-135 (150kg 級)



- リアモーターパワーローテーションタイプのパイオニア機。このクラスでは最大の実績を持つ普及型で、穿孔能力・耐久性は抜群です。

YD-200M (200kg 級)



- フロントフラッシングブローを採用した強力ブロータイプ。
- ピストン型モーターを搭載し、回転力を大幅にアップ。大口径の格子枠アンカー・ロックボルト孔掘削に威力を発揮します。

■ ARDSシリーズ仕様

型 式	ARDS-100MS	ARDS-135M	ARDS-200ML
全 長 mm	6,059	6,576(7,534)	7,567
全 幅 mm	1,100	1,100	1,100
全 高 mm	1,008	1,358	1,500
機 械 質 量 kg	約600	約700	約1,300
操 作 方 式	ダイレクト操作	ダイレクト操作	ダイレクト操作
空 気 消 費 量 m ³ /min	10.0	17.0	17.0
フ ィ ー ド 長 mm	4,068	5,081	5,998
フ ィ ー ド 方 式	エアモーターチェーンタイプ	エアモーターチェーンタイプ	エアモーターチェーンタイプ
フ ィ ー ド 力 kN	9.8	9.8	9.8
使 用 ロ ッ ド mm	32H×5,000	32H×5,000(5,500・6,000)	32H×6,000
適 用 ビ ッ ト 径 mm	φ60～70	φ65～90	φ90～102
空 圧 ド リ フ タ ー 型 式	YD-100M	YD-135	YD-200M
乾 燥 質 量 kg	93	135	280
全 長 mm	785	1,105	1,100
打 撃 数 bpm	1,600	1,400	1,800
回 転 力 N・m	59	98	360

※仕様は改良のため、お知らせなく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※機械質量に「別置き操作台」の重さは含まれません。

ヤマモトロックマシン株式会社

～ SINCE 1915 ～

本社・東京営業所 〒100-6309 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング903区
 工場・東城営業所 〒729-5125 広島県庄原市東城町川西424-1
 重機工場 〒729-5112 広島県庄原市東城町新福代49-1
 仙台営業所 〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1-1-18
 大阪営業所 〒550-0015 大阪市西区南堀江1-14-28 山五ビル4F
 高知営業所 〒781-2110 高知県吾川郡いの町3660-5
 九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-33

TEL (03) 3201-0701(代) FAX (03) 3201-5702
 TEL (08477) 2-2137(代) FAX (08477) 2-2140
 TEL (08477) 2-4796(代) FAX (08477) 2-4792
 TEL (022) 792-4534(代) FAX (022) 792-4535
 TEL (06) 6531-1571(代) FAX (06) 6531-1573
 TEL (088) 892-4048(代) FAX (088) 892-4048
 TEL (092) 471-0381(代) FAX (092) 471-0382